

ساختار الگوی اقدامات منو

(Menu Actions Pattern)

برای استفاده از این الگو، پرامپت شما باید شامل جملات زمینه‌ای اصلی زیر باشد:

- هر وقت من تایپ کردم X ::، تو Y را انجام بده.
- (اختیاری، افزودن گزینه‌های منوی بیشتر) هر وقت من تایپ کردم Z ::، تو Q را انجام بده.
- در پایان، از من بپرس که اقدام بعدی چیست.

شما باید «X» را با یک الگوی مناسب جایگزین کنید؛ مثلاً "estimate <TASK DURATION>" یا "add FOOD". سپس باید عملی را مشخص کنید که این گزینه منو اجرا کند؛ مثل «اضافه کردن FOOD به لیست خرید و به‌روزرسانی مبلغ تخمینی خرید.»

نمونه:

- هر وقت من تایپ کردم "add FOOD" ::، تو FOOD را به لیست خرید من اضافه می‌کنی و مبلغ تخمینی خرید را به‌روزرسانی می‌کنی. هر وقت من تایپ کردم "remove FOOD"، تو FOOD را از لیست خرید حذف می‌کنی و مبلغ تخمینی خرید را به‌روزرسانی می‌کنی. هر وقت من تایپ کردم "save"، تو جایگزین‌های ارزان‌تر برای FOOD اضافه‌شده پیشنهاد می‌دهی. در پایان، از من بپرس که اقدام بعدی چیست.